

ENKEL BOVENGRONDS TE GEBRUIKEN (BINNEN OF ONDER AFDAK) VOORMAWUT, PETROLEUM, DIESEL OF WATER, VERVAARDIGD UIT PE (kunststof) EN GEGALVANISEERDE INKUIPING

Deze tanks zijn Vlareem (wetgeving) gekeurd en kunnen zonder bijkomende voorzieningen, binnen of onder afdak geplaatst worden.


Bizonderste eigenschappen en voordelen.

- Vlareem prototypekeuring is verkregen voor deze tanks : RO-ATK-11091
- Duurzaam en corrosievrij : de Roth tanks zijn uit PE vervaardigd waardoor ze corrosiebestendig en onderhoudsvrij zijn (onnodig te schilderen).
- Standvast en stabiel : de los meegeleverde sokkel verzekert een goede stabiliteit en vergemakkelijkt eveneens het verplaatsen van de tank. Het is ook mogelijk de tank te plaatsen zonder sokkel waardoor u 9 cm in hoogte kunt uitsparen.
- Licht in gewicht : hun gewicht maakt de handelbaarheid van de tanks gemakkelijk (dit ook dankzij de beschikbare handvatten) en laat de plaatsing toe op moeilijk te bereiken plaatsen zoals kelders , hokken enz .
- Gelijkmatig en veilig vullen: dit dankzij het bovenliggend vulsysteem met vier aansluitstoppen en automatische luchtafvoer.
- Deze dubbelwandige 750/1000L tanks kunnen tot 5 stuks in rij en 3 stuks naast elkaar of 5 in blok x 3 geplaatst worden :dit maakt dat er 15 tanks met elkaar kunnen verbonden worden en dit in vele combinaties waardoor er optimaal gebruik kan gemaakt worden van de beschikbare ruimte.
De 1500L tank kan enkel in rij, met maximum 5 stuks, geplaatst worden, opstelling in L vraag info.
Opstelling in L alleen voor 750 en 1000L (vraag info)
De combinatie rij met blok is niet mogelijk.
- Omnium 15 jaar waarborg op tanks : dit bij een correcte plaatsing en gebruik (zie fabrieksvorschriften).
- Dè lekdetectie (groen/rood): geeft aan wanneer er zich vloeistof tussen de 2 wanden bevindt.
- Inhoudsmeter : wordt meegeleverd per tank.
- Niet geschikt voor plaatsing met terugvloeileiding (retour), maar kan eenvoudig opgelost worden met een stookoliefilter met ontluucher (Toc Duo)



DWT 750/1000/1500 L			Afmeting in cm	Gewicht	Art. nr.
	750 L dubbelwandig		L 110 x B 70 x H 118*	75kg	1115009054
	1000 L dubbelwandig		L 110 x B 70 x H 151*	84kg	1135000756
	1500 L dubbelwandig		L 163 x B 76 x H 177*	151 kg	1135002091
	Basiseenheid R rij+B blok 750/1000 L			6	1135004331
	mm Uitbreiding R rij	750/1000 L		6	1135004333
	mm Uitbreiding B blok	750/1000 L	6 mm		1135004335
	Uitbreiding L hoek	750/1000 L		6	1135001883
	mm				1135002100
	Basiseenheid R rij	750/1000/1500 L	12 mm		1135002093
	Uitbreiding R rij	750/1000/1500 L	12 mm		1135007542
	Blokopstelling	750/1000 L	12 mm		
			<u>Afmeting in cm</u>	Gewicht	Art. nr.
Tankdak voor DWT 1500 L	L 164x B 76 x H 31		40kg	1135002054	
Reductiedop voor ROHT naar 2"			stuk		

TANKDAK



* Dit is enkel de hoogte van de tank zonder toebehoren.

- Met sokkel erbij + 9cm
- Met standaardansluitingen erbij + 21cm

Prijzen excl. BTW

Deze prijslijst is niet bindend en kan ten alle tijden gewijzigd worden .

De Kessel Solutions

Oude Tiensebaan 31 3460 Bekkevoort 016/414116 – 0495/222945 info@dekessel.be

**Geldig vanaf
01/09/2023**

TANK 1 DWT