

**ENKEL BOVENGRONDS TE GEBRUIKEN (BINNEN OF ONDER AFDAK) VOOR
MAZOUT, PETROLEUM, DIESEL OF WATER, VERVAARDIGD UIT PE (kunststof)**

Deze tanks zijn Vlareem (wetgeving) gekeurd en kunnen zonder bijkomende voorzieningen, binnen of onder afdak geplaatst worden.

Bizonderste eigenschappen en voordelen.

- Vlareem prototypekeuring is verkregen voor deze tanks : RO-ATK-12091
- **Duurzaam en corrosievrij** : de Roth tanks zijn uit PE vervaardigd waardoor ze corrosiebestendig en onderhoudsvrij zijn (onnodig te schilderen).
- **Standvast en stabiel** : door hun compacte uitvoering.
- **Licht in gewicht** : hun gewicht maakt de handelbaarheid van de tanks gemakkelijk (dit ook dankzij de beschikbare handvatten) en laat de plaatsing toe op moeilijk te bereiken plaatsen zoals kelders , hokken enz .
- **Gelijkmatig en veilig vullen** : dit dankzij het bovenliggend vulsysteem met vier aansluitstoppen en automatische luchtafvoer.
- **Lekdetectie** : de doorschijnende buitenwand laat toe dat mogelijke vloeistof tussen de wanden zichtbaar is.
- **Omnium 15 jaar waarborg op tanks** : dit bij een correcte plaatsing en gebruik (zie fabrieksvoorschriften).
- **De 750/1000L KWT 'C'** dubbelwandige tanks kunnen tot 5 stuks in rij en 2 stuks naast elkaar geplaatst worden : dit maakt dat er 10 tanks met elkaar kunnen verbonden worden en dit in vele combinaties waardoor er optimaal gebruik kan gemaakt worden van de beschikbare ruimte. Blok van 3 x 3 is ook mogelijk.
- **De 1000L/1500L KWT 'R'** versie kan met 5 stuks in rij geplaatst worden (niet in blok).
- **Inhoudsmeter** wordt meegeleverd bij de basiseenheid, voordere resterende tanks moet apart één aangekocht worden (zie prijs op blad wisselstukken).
- **Niet geschikt voor plaatsing met terugvloeileiding (retour)**, maar kan eenvoudig opgelost worden met een stookoliefilter met ontluchter (Toc Duo)



KWT 'C' 750/1000L			Gewicht	<u>Art.ra.</u>
	750 L - Cdubbelwandig	<u>Afmeting</u> in cm		1115006502
		L 76 x B 76 x H 166 *	46kg	1115006503
	1000 L- Cdubbelwandig	L82xB82xH197*	56kg	
	Basiseenheid	750/1000L	6 mm	1135003078
	Uitbreiding R rij	750L	6 mm	1135002864
	Uitbreiding R rij	1000L	6 mm	1135002866
	Uitbreiding B blok	750L	6 mm	1135002865
	Uitbreiding B blok	1000L	6 mm	1135002867
	Uitbreiding L hoek	750/1000L	6 mm	1135001883

Basiseenheid	750/1000L	12 mm	1135003121	
Uitbreiding R rij	750L	12 mm	1135002869	
Uitbreiding R rij	1000L	12 mm	1135007546	
KWT 'R' 1000/1500 L			Gewicht	<u>Art.ra.</u>
	1000 L- R dubbelwandig	<u>Afmeting</u> in cm		1115009703
		L 143 x B 75 x H 137*	56kg	1115006504
	1500 L- R dubbelwandig	L166xB76xH165*	83 kg	
	Basiseenheid	1000/1500L	12 mm	1135003121
	Uitbreiding R rij	1000/1500L	12 mm	1135002869

bindend en kan ten alle tijden gewijzigd worden.

De Kessel Solutie

Oude Tiensebaan 31 3460 Bekkevoort 016/414116

* Dit is enkel de hoogte van de tank zonder toebehoren, met standaard aansluitingen erbij + 21cm. Deze prijslijst is niet

Prijzen excl. BTW