



Tankset D | verwarming & tankinstallatie Jeu d'accessoires D | chauffage & installation de distribution

In de prijs inbegrepen:

- Tankcombinatie voor installatie met dubbele (tweepijps-) filter , met aanzuig -en retourleiding
- Aanzuigbuis 1" met terugslagklep en voorfilter
- Vulstop: stop, ketting en ogen voor hangslot, dichting in rubber
- Ontluchtingskap
- Mechanische inhoudsmeter
 - voor bovengrondse tanken: MT-profiel met verticaal afleesscherm
 - voor ondergrondse tanken: Meetlat in kunststof, schaalverdeling in cm Voorzien van een verlengketting
- Overvulbeveiliging:
 - Fluitsignaal
 - Sonde met losse stekker (voor het vullen van een tank van op afstand)
 - Sonde met vaste stekker

Compris dans le prix:

- Combinaison de citerne pour des équipements avec filtre double, prévue des raccords pour le tuyau de départ et de retour
- Tuyau d'aspiration 1" avec clapet anti-retour et préfiltre
- Bouchon de remplissage: bouchon, chaînette, pourvu des anneaux pour un cadenas, colmatage en caoutchouc
- Bouchon d'évent
- Jauge mécanique
 - pour des réservoirs aériens: MT-profil avec indicateur vertical
 - pour des réservoirs enterrés: Jauge en polyéthylène, gradué en cm Avec chaîne d'extension
- Sécurité de remplissage:
 - Sifflet d'alarme
 - Sonde de sécurité de remplissage amovible (pour remplir un réservoir à distance)
 - Sonde de sécurité de remplissage fixe

Art nr.	Tankset D Jeu d'accessoires D	Tankcombinatie Combinaison de citerne	Aanzuigbuis 1" Tuyau d'aspiration 1"	Vulstop Bouchon de remplissage	Ontluchtingskap Bouchon d'évent	Inhoudsmeter Jauge	Overvulbeveiliging Sécurité de remplissage
36010	1D	x	x	x	x	MT-PROFIL	Fluitsignaal Sifflet d'alarme
36011	2D	x	x	x	x	MT-PROFIL	Losse stekker Sonde de sécurité de remplissage amovible
36012	3D	x	x	x	x	MT-PROFIL	Vaste stekker Sonde de sécurité de remplissage fixe
36022	1D-OG	x	x	x	x	Meetlat Règle	Fluitsignaal Sifflet d'alarme
36023	2D-OG	x	x	x	x	Meetlat Règle	Losse stekker Sonde de sécurité de remplissage amovible
36024	3D-OG	x	x	x	x	Meetlat Règle	Vaste stekker Sonde de sécurité de remplissage fixe