



Losse onderdelen Pièces détachées

Vuldop 2"

Stop, ketting en ogen voor hangslot, dichting in rubber.

Bouchon de remplissage 2"

Bouchon, chaînette, pourvu des anneaux pour un cadenas, garniture en caoutchouc.



Art. nr.	Omschrijving Description
35011	Vuldop 2" Bouchon de remplissage 2"

Vlamkerend rooster

Vlamkerende roosters voorkomen vlamdoorslag, explosies en ontstekingen in tanken en tankinstallaties.

Grille anti flamme

Des grilles anti flamme préviennent le passage des flammes et des explosions dans les réservoirs et les installations de distribution.



Art. nr.	Omschrijving Description
35022	Vlamkerend rooster 1 1/2" Grille anti flamme 1 1/2"
35023	Vlamkerend rooster 2" Grille anti flamme 2"

Ontluchtingskap

Bouchon d'évent



Art. nr.	Omschrijving Description
35020	Ontluchtingskap 6/4" Bouchon d'évent 6/4"
35021	Ontluchtingskap 2" Bouchon d'évent 2"

Aanzuigbuis met terugslagklep en voorfilter

Tuyau d'aspiration avec clapet de retenue et préfiltre



Art. nr.	Omschrijving Description
35070	Aanzuigbuis 1" Tuyau d'aspiration 1"
35071	Aanzuigbuis 3/4" Tuyau d'aspiration 3/4"
35072	Aanzuigbuis 6/4" Tuyau d'aspiration 6/4"



Losse onderdelen Pièces détachées

Toc-Duo Tigerloop filter

- Toc-Duo 3 25-40 µm - incl. montagesteun.
- Automatische ontluchter voor stookolie installaties.
- Geschikt voor éénpijpssystemen (geen tankretour).
- Met ingebouwde filter en afsluitkraan.
- Pompaansluiting: 3/8" M. Reservoiraansluiting: 3/8" F.
- Max. ontluuchtingscapaciteit: 6 l/h.
- Max. nominale druk: 1 bar.
- Max. werkingstemperatuur: 80°C.
- Filtratiegraad: 20 - 45 µm.



Toc-Duo Tigerloop filtre

- Toc-Duo 3 25-40 µm - incl. support de montage.
- Pour système monotube avec conduite de retour (aspiration), support mural et vanne d'arrêt inclus.
- Entrée letage femelle DN10 (3/8")
- Sortie 2 x DN10 (3/8") filetage mâle avec cône pour raccordement de tuyau flexible
- Max. pression nominale: 1 bar.
- Max. température de fonctionnement: 80°C.
- Finesse de filtration: 20 - 45 µm.

Art. nr.	Omschrijving Description
35007	Toc-Duo Tigerloop filter

Miniflex III

- De Miniflex 3 heeft aansluitingen voor de aanzuig-, retour- en peilmeterleiding. In de messing kop zijn een terugslagklep en een snelafsluiter ingebouwd.
- Lengte: 2,15 m
- Aansluitstukken voor de zuig- en de retourleiding Ø 8 en 10 mm en aansluitset voor de peilmeterleiding
- Aansluiting: 1"



Miniflex III:

- Le Miniflex 3 comporte des raccords pour les tuyaux de départ et de retour et pour le tuyau de mesure de la jauge pneumatique. Un clapet anti-retour et une vanne de police sont montés dans la tête du raccord (en laiton).
- Longueur : 2,15 m
- Accessoires inclus, set de raccords pour tuyau Ø 8 et 10 mm et set de raccords pour jauge pneumatique
- Raccord : 1"

Art. nr.	Omschrijving Description
35008	Miniflex III

Aanzuigleiding met vlotter

- Tankcombinatie voor installaties met dubbele (tweepijps) filter.
- Aansluiting: 1", met vlotter
- Aansluitingen voor de aanzuig- en retourleiding.
- In de messing kop zijn een terugslagklep en een snelafsluiter ingebouwd.
- Inbegrepen accessoires
- Aansluitstukken voor de zuig- en de retourleiding Ø 8 en 10 mm
- Lengte: 2150 mm



Tuyau d'aspiration avec flotteur

- Robinetterie de prélèvement de cuve type VTK avec flotteur DN25 (1")
- Pour fioul avec flotteur
- Support d'écartement et câble de mesure inclus
- Raccord de prélèvement / retour : DN10 (3/8")
- Longuer 2150mm

Art. nr.	Omschrijving Description
35005	Aanzuigleiding met vlotter Tuyau d'aspiration avec flotteur