

Tarief op 01/10/2023°



**Voordelen :**

- Onveranderlijk, ongevoelig voor temperatuurschommelingen, met uitzonderlijke slagvastheid;
- Eenvoudige hantering en transport dankzij hun lage gewicht;
- Wit of groen voor UV-gestabiliseerde tanks;
- 10 jaar garantie;
- Formulieren bestudeerd voor de passage van alle standaardframes;
- Mogelijkheid tot batterij-instelling;
- Voldoen aan de hoogste normen;
- Geen opvangbak nodig;
- Uitgerust met 4 x 2" en lekindicator.



**RIKUTEC dubbelwandige tank voor binnenopstelling**

Benaming CONFORT WIT	Capaciteit (L)	Longueur (mm)	Breedte (mm)	Hoogte zonder leidingen (mm)	Hoogte met leidingen (mm)	(kg)
RIK-DPA-750-CB	750	1280	690	1270	1460	52
RIK-DPA-1000-CB-L	1000	1730	750	1300	1500	70
RIK-DPA-1500-CB	1500	1730	750	1800	2000	95
RIK-DPA-2000-CB	2000	2300	780	1810	2010	149



**RIKUTEC XT groen dubbelwandige tank voor binnenopstelling en buitenopstelling, UV-bestendig**

Benaming CONFORT VERT	Capaciteit (L)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte zonder leidingen (mm)	Hoogte met leidingen (mm)	(kg)
RIK-DPA-1000-CV	1000	1730	750	1300	1500	70
RIK-DPA-1500-CV	1500	1730	750	1800	2000	95
RIK-DPA-2000-CV	2000	2300	780	1810	2010	149

**Accessoires : Vuldop 2", drijvende aanzuigset, overvulbeveiliging en inhoudsmeter 233,50 €**

▪ Stellingmontage voor een geïsoleerde tank met overvulsonde (N°21433)
▪ Basismontage voor een geïsoleerde tank (nr. 36305)
▪ Extra montage voor elke extra tank (breedte 66 en 69 cm) (nr. 36306)
▪ Extra montage voor elke extra tank (breedte 72,75 en 78 cm) (nr. 36307)
1. Complementair L-vormig samenstel (Eurolentz 66 & 69 ; Variolentz 78) & L Quer (Eurolentz 66 ; Variolentz 78) (Nr. 36310)
▪ Complementaire L assemblage (Eurolentz 72, 75 & 78) & L Quer (Eurolentz 69, 72 , 75 & 78) (N° 36311)

**Let op :** Plaats op een vlake en horizontaal oppervlak op 10 cm van alle muren.

